

XTT 207 DV PULS TIG INVERTER



TIG LAST STAAL EN
ROESTVRIJ STAAL TOT 6MM
DUO VOLTAGE 110/240V
PULSFUNCTIE VOOR
SUPERIEURE
BOOGREGELING



BELANGRIJKSTE FUNCTIES

- Duo voltage 1 x 110/240V
- Lichtgewicht 8kg
- 200A @ 35% inschakelduur
- Gebruiksvriendelijk
- TIG lassen van staal en roestvrij staal tot 6mm
- Verstelbare TIG parameters
- Pulsfunctie voor superieure boogregeling
- Inclusief 3 meter las en massakabel
- Instelbare down slope (TIG mode)
- Connecties 35-50mm dinse
- 2 Jaar carry-in garantie
- Geproduceerd om te voldoen aan IP23S, ISO/IEC 60974-1, ISO/IEC 60974-6 & RoHS

DC UITGANG

De XTT 207DV heeft een DC-uitgang en is geschikt voor het lassen van gelegeerd, niet-gelegeerd staal, roestvrij staal en titanium.

TIG modus - materialen tot 6mm kunnen worden gelast.

MMA modus - Elektroden tot 4.8mm kunnen gebruikt worden.

TIG LASSEN

De XTT 207DV is geschikt voor TIG lassen van staal en roestvrij staal met behulp van het HF-startcircuit.

Instelbare stroompulsering zorgt voor minder warmte-inbreng en verhoogde penetratie.

GEBRUIKSVRIENDELIJK

De XTT207 DV kan gebruikt worden met een stroomgroep en kan een spanning schommeling van +/- 15% aan.

De machine is ondergebracht in een behuizing met geïntegreerde draaggreep.

PARAMETER	WAARDE
Lasstroom	5-200A @ 240V 5-160A @ 110V
Primaire Spanning	1 x 110/240V
Inschakelduur	200A @ 35% 240V 160A @ 40% 110V
Up Slope Functie	0-5s
Down Slope Functie	0-5s
Voorblaastijd	0-1s
Nablaastijd	3-10s
Puls Frequentie	0.5-100Hz
Zekering	32A T @ 110V 16A T @ 240V
KVA	3.6
Generator Grootte*	5 KVA
Isolatie Bescherming	IP23S
Afmetingen (LxBxH)	376 x 136 x 240
Gewicht (kg)	8.0

*Generator vereist AVC

PAKKET KEUZESELECTOR (VERPLICHTE OPTIE)

XTT207P-P4ST

- XTT207DV met primaire stekker
- Las - en massakabel van 3 meter
- Ontspanner Argon / Co² (BE of NL aansluiting)
- Pro-Grip Max® 17 - 4 meter TIG lastoorts
- Engelse handleiding
- Nederlandse handleiding online
- CE certificaat

XTT207P-SB4

- XTT207DV met primaire stekker
- Las - en massakabel van 3 meter
- Ontspanner Argon / Co² (BE of NL aansluiting)
- Pro-Grip Max® 17 - 4 meter TIG lastoorts
- Opbergkoffer Large
- Panther PRO TIG lashandschoenen Maat 10 (P3839)
- Engelse handleiding
- Nederlandse handleiding online
- CE certificaat

XTT207P-P8ST

- XTT207DV met primaire stekker
- Las - en massakabel van 3 meter
- Ontspanner Argon / Co² (BE of NL aansluiting)
- Pro-Grip Max® 17 - 8 meter TIG lastoorts
- Engelse handleiding
- Nederlandse handleiding online
- CE certificaat

XTT207P-SB8

- XTT207DV met primaire stekker
- Las - en massakabel van 3 meter
- Ontspanner Argon / Co² (BE of NL aansluiting)
- Pro-Grip Max® 17 - 8 meter TIG lastoorts
- Opbergkoffer Large
- Panther PRO TIG lashandschoenen Maat 10 (P3839)
- Engelse handleiding
- Nederlandse handleiding online
- CE certificaat

Selecteer uw pakket naar keuze uit bovenstaande lijst. Totaleprijs wordt berekend op basis van het gekozen pakket.

NEW